

低功耗线性霍尔传感器

XL44A

特点

- 宽工作电压范围：3V~7V
- 低工作电流：1.3mA@ $V_{DD}=3.3V$
- 线性度： $\pm 1\%$
- 灵敏度：4.0mV/Gs@ $V_{DD}=3.3V$
- 轨到轨线性区间：
0.2V ~ 3.1V@ $V_{DD}=3.3V$
- 低噪声输出，且无需外部电容滤波
- 内置输出端防倒灌功能
- 温度等级1级：-40℃至125℃的环境工作温度范围
- 器件HBM ESD分类等级Class3A
- TO92S-3封装

描述

XL44A是一款专为游戏手柄应用优化设计的低功耗、宽电压、宽线性范围、宽温度范围的轨到轨线性霍尔传感器，其输出电压随感应的磁场强度成比例变化，且其线性输出电压范围跟随电源电压变化。XL44A的零点输出电压（无磁场）默认为电源电压的一半，芯片的典型工作电压为3.3V，低工作电流，工作温度范围为-40℃~125℃，广泛应用于消费电子及工业控制等领域。

XL44A内部集成了高精度电流源、温度补偿模块、霍尔阵列、放大器和驱动模块等电路模块，在全温度范围内具有较高的线性度和较强的抗电磁干扰能力。

应用

- 游戏手柄扳机/摇杆
- 位置/液面检测
- 电机控制

典型应用示意图




图 1.XL44A 典型应用示意图

低功耗线性霍尔传感器

XL44A

引脚配置




图 2.XL44A 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名称	描述
1	VDD	电源输入引脚，支持 DC3V~7V 宽电压操作范围。
2	GND	芯片接地引脚。
3	OUT	输出引脚。

订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	环保认证	包装类型
XL44A	XL44A	TO92S-3	RoHS & HF	1000 只每袋

低功耗线性霍尔传感器

XL44A

方框图




图 3.XL44A 功能方框图

绝对最大额定值（注 1）

参数	符号	值	单位
输入引脚电压	V_{DD}	-0.3 ~ 25	V
输出引脚电压	V_{OUT}	-0.3 ~ 25	V
热阻（TO92S-3） （结到环境，无外部散热片）	R_{JA}	160	°C/W
工作温度	T_A	-40 ~ 125	°C
最大结温	T_J	-40 ~ 150	°C
贮存温度范围	T_{STG}	-65 ~ 150	°C
引脚温度（焊接10秒）	T_{LEAD}	260	°C
ESD（人体模型）	-	>4000	V

注 1：超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏，在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作，在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

低功耗线性霍尔传感器

XL44A

XL44A 电气特性 (注 2)

$T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$, 图1系统参数测量电路, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	—	3	3.3	7	V
工作电流	I_{DD}	—	1.1	1.3	1.6	mA
输出阻抗	R_L	$B = -1000\text{Gs}$	—	10	—	$k\Omega$
输出电压范围	$V_{OUT(H)}$	$B = +1000\text{Gs}$ $V_{DD} = 3.3\text{V}$	3.05	3.1	—	V
		$B = +1000\text{Gs}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$	4.75	4.8	—	V
	$V_{OUT(L)}$	$B = -1000\text{Gs}$ $V_{DD} = 3.3\text{V}$	—	0.2	0.25	V
		$B = -1000\text{Gs}$ $V_{DD} = 5.0\text{V}$	—	0.2	0.25	V
静态输出电压	$V_{OUT(Q)}$	$B = 0\text{Gs}$, $V_{DD} = 3.3\text{V}$	1.533	1.65	1.767	V
		$B = 0\text{Gs}$, $V_{DD} = 5.0\text{V}$	—	2.50	—	V
线性度	Lin	—	-1	—	1	%
输出建立时间	—	$B = 0\text{Gs}$	—	15	20	μs
输出噪声	—	Bandwidth = 10Hz to 10kHz	—	1.5	—	mV

注 2:

- (1) 线性度为输入量与输出量之间的静态特征曲线偏离直线的程度;
- (2) 输出建立时间为输出电压从建立到稳定至 90% 静态输出电压时的时间差;
- (3) 内置输出防倒灌功能, 并联使用时, 个别芯片失效或掉电后, 其输出为高阻抗。

XL44A 磁性特征 (注 3)

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
灵敏度	Sens	$V_{DD} = 3.3\text{V}$	3.72	4.0	4.28	mV/Gs
		$V_{DD} = 5.0\text{V}$	—	6.85	—	mV/Gs

注 3:

- (1) 磁场南极 (S) 定义为正磁场, 表中灵敏度对应磁场垂直于芯片丝印面测试;
- (2) XL44A 专为游戏手柄应用优化设计, $V_{DD} = 3.3\text{V}$ 时, 表中灵敏度对应输出电压在 0.2V~3.1V 线性区间内; $V_{DD} = 5.0\text{V}$ 时, 表中灵敏度对应输出电压在 0.2V~4.8V 线性区间内。

XL44A 输出特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ ，图 1 系统参数测量电路，图 4 测试方法，除非特别说明。




图 4.XL44A 测试示意图




图 5.XL44A 输出特性曲线 ($V_{DD} = 3.3\text{V}$)







图 6.XL44A 输出特性曲线 ($V_{DD} = 5.0V$)

低功耗线性霍尔传感器

XL44A

物理尺寸

TO92S-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.42	1.62	0.056	0.064
A1	0.66	0.87	0.026	0.034
b	0.33	0.56	0.013	0.022
b1	0.40	0.51	0.016	0.020
c	0.33	0.51	0.013	0.020
D	3.90	4.10	0.154	0.162
D1	2.28	2.68	0.090	0.106
E	2.90	3.25	0.114	0.128
e	1.27 REF		0.050 REF	
e1	2.44	2.64	0.096	0.104
L	13.50	15.50	0.532	0.611
θ	45° REF		45° REF	

重要申明

XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下，对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利权许可。

XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范，仅在 XLSEMI 保证的范围内，且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 XLSEMI 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息，请访问 www.xlsemi.com。